

Ensemble mécanisme 3/6 L et robinet flotteur NF

REF. 3047404216023

Description du produit :

L'ensemble mécanisme double volume 3/6 L et robinet flotteur NF est conçu pour les réservoirs WC apparents. Le mécanisme est équipé d'une commande à bouton poussoir mécanique, offrant deux volumes de chasse pour une utilisation économe en eau.

Le diamètre du trou de couvercle est compris entre Ø 18 et 48 mm et celui du trou d'évacuation est de Ø 60 mm. La hauteur totale du mécanisme est réglable de 250 à 510 mm, ce qui lui permet de s'adapter à la majorité des réservoirs standards.

Le robinet flotteur dispose d'une arrivée d'eau latérale avec raccordement en M3/8 (12x17). Il est équipé d'un flotteur silencieux, d'un système anti-siphonique et d'un embout en laiton assurant une fermeture rapide et étanche. La pression d'alimentation recommandée est comprise entre 0,5 et 12 bars.

L'ensemble est fabriqué en plastique robuste avec pièces en laiton et EPDM, garantissant fiabilité et longévité. Certifié NF.



Caractéristiques du produit :

Economie d'eau	Oui
Type de raccordement	M 3/8 (12x17)
NF	Oui
Position du réservoir	Apparent
Arrivée d'eau	Latérale
Commande de chasse	Bouton poussoir
Type de fermeture	Mécanique
Anti-siphonage	Oui
Niveau d'eau réglable	Oui
Fonctionnement silencieux	Oui
Pression d'alimentation	0.5 à 12 bars
Matière de l'embout	Laiton
Hauteur du mécanisme	de 250 à 510 mm
Matière du mécanisme	Plastique
Hauteur du trop plein	de 184 à 271 mm
Diamètre du trou d'évacuation	Ø 60 mm
Diamètre du trou du couvercle	de Ø 18 à 48 mm



Matière	EPDM et plastique
Durée de la garantie (en années)	10