

## Ensemble mécanisme 3/6 L et robinet flotteur NF

REF. 3047404210922

### Description du produit :

L'ensemble mécanisme double volume 3/6 L et robinet flotteur NF est conçu pour les réservoirs WC apparents. Le mécanisme est équipé d'un bouton poussoir mécanique offrant deux volumes de chasse pour une gestion optimisée de la consommation d'eau.

Le diamètre du trou de couvercle est compris entre Ø 38 et 53 mm et celui du trou d'évacuation de Ø 60 mm. La hauteur totale du mécanisme varie de 310 à 440 mm, avec un trop-plein réglable de 180 à 240 mm, pour une compatibilité étendue avec les réservoirs standards.

Le robinet flotteur, à arrivée d'eau latérale, est doté d'un embout en laiton et d'un corps en plastique. Il garantit un remplissage silencieux et précis, grâce à un système mécanique à fermeture instantanée et à une plage de pression de 1 à 6 bars. Son raccordement est en M3/8 (12x17).

L'ensemble est fabriqué en EPDM et plastique chromé, pour une grande durabilité et une résistance accrue au calcaire. Certifié NF.



### Caractéristiques du produit :

Economie d'eau	Oui
Type de raccordement	M 3/8 (12x17)
NF	Oui
Position du réservoir	Apparent
Arrivée d'eau	Latérale
Commande de chasse	Bouton poussoir
Type de fermeture	Mécanique
Anti-siphonage	Oui
Niveau d'eau réglable	Oui
Fonctionnement silencieux	Oui
Pression d'alimentation	1 à 6 bars
Matière de l'embout	Laiton
Hauteur du mécanisme	de 310 à 440 mm
Matière du mécanisme	Plastique
Hauteur du trop plein	de 180 à 240 mm
Diamètre du trou d'évacuation	Ø 60 mm
Diamètre du trou du couvercle	de Ø 38 à 53 mm



<b>Matière</b>	<b>EPDM et plastique</b>
<b>Durée de la garantie (en années)</b>	<b>5</b>