

Ensemble mécanisme à câble et robinet flotteur

REF. 3047404205799

Description du produit :

Ensemble complet composé d'un mécanisme à câble avec commande à bouton poussoir latérale et d'un robinet flotteur silencieux.

Le mécanisme à câble mécanique permet une ouverture fluide et durable, avec une fermeture précise et étanche. Il est compatible avec les réservoirs apparents et s'adapte aux couvercles percés Ø16 mm ou Ø40 mm. Hauteur réglable de 190 à 470 mm ou de 210 à 490 mm selon la configuration.

Le robinet flotteur assure une alimentation stable sous une pression de 0,5 à 10 bars. Sa conception anti-siphonique prévient tout retour d'eau dans le réseau. Hauteur du mécanisme : 240 mm. Tropic-plein Ø60 mm.

Filetage de raccordement M3/8 (12x17).



Caractéristiques du produit :

Type de raccordement	M 3/8 (12x17)
Position du réservoir	Apparent
Arrivée d'eau	Latérale
Commande de chasse	Bouton poussoir
Type de fermeture	Mécanique
Anti-siphonage	Oui
Fonctionnement silencieux	Oui
Pression d'alimentation	0.5 à 10 bars
Matière de l'embout	Laiton
Hauteur du mécanisme	de 190 à 470 mm ou de 210 à 490 mm
Matière du mécanisme	Plastique
Hauteur du trop plein	240 mm
Diamètre du trou d'évacuation	Ø 60 mm
Diamètre du trou du couvercle	Ø 16 mm ou 40 mm
Matière	Plastique
Durée de la garantie (en années)	5