

Ensemble mécanisme de chasse à tirette et robinet flotteur pour WC - Certifié NF

REF. 3047404210090

Description du produit :

L'ensemble mécanisme de chasse à tirette et robinet flotteur est conçu pour les réservoirs WC apparents. Le mécanisme est équipé d'une commande à tirette avec transmission par tige.

Le diamètre du trou de couvercle est de 40 à 42 mm et celui du trou d'évacuation de 58 à 72 mm. La hauteur totale du mécanisme est comprise entre 300 et 440 mm.

Le robinet flotteur dispose d'une arrivée d'eau latérale avec raccordement en 12x17 (F3/8). Il est équipé d'un flotteur silencieux et d'un système de fermeture instantanée. La tige de réglage permet d'ajuster le niveau d'eau. Sa longueur est de 269 mm et la plage de pression d'utilisation va de 0,5 à 6 bars.

L'ensemble est fabriqué en plastique avec clapet de fermeture en EPDM. Certifié NF.



Caractéristiques du produit :

Type de raccordement	M 3/8 (12x17)
NF	Oui
Arrivée d'eau	Latérale
Commande de chasse	Bouton à tirette
Type de fermeture	Mécanique
Anti-siphonage	Oui
Niveau d'eau réglable	Oui
Fonctionnement silencieux	Oui
Hauteur du mécanisme	de 255 à 455 mm
Hauteur du trop plein	de 180 à 240 mm
Diamètre du trou du couvercle	de Ø 10 à 42 mm
Durée de la garantie (en années)	10