

Colonne de douche thermostatique ONYX

REF. 3047404001872

Description du produit :

La colonne de douche ONYX est équipée d'une tête de douche orientable de Ø 200 mm, elle offre un jet pluie agréable et uniforme. Grâce à ses picots anti-calcaire, l'entretien est facilité d'un simple geste du doigt. Le bras de douche de 110 cm de long et Ø 22 mm, assure robustesse et stabilité. Sa fixation murale mobile permet une installation pratique, avec un positionnement adaptable aux perçages existants.

La douchette à main propose un jet pluie doux et régulier. Elle est également équipée de picots anti-calcaire pour un nettoyage facile. Son support coulissant et inclinable, ainsi que le porte-savon intégré offrent un confort d'utilisation optimal. L'inverseur à poussoir permet de passer aisément de la tête de douche à la douchette.

Le flexible en inox de 1,50 m, à double agrafage, garantit une grande solidité et une utilisation durable. La robinetterie thermostatique, équipée d'une cartouche à élément thermostatique de fabrication française, maintient la température de l'eau constante et sécurisée. La sécurité anti-brûlure à 38 °C et les poignées en ABS avec ergot à l'arrière assurent confort et maîtrise parfaite du débit et de la température.

Avec son entraxe de 150 mm cette colonne est compatible avec toute production d'eau chaude. Livrée complète avec rosaces, joints et accessoires de montage.



Caractéristiques du produit :

Forme de la tête de douche	Ronde
Matière de la tête de douche	ABS
Diamètre de la tête de douche (mm)	Ø 200 mm
Forme de la douchette	Tube
Diamètre de la douchette	Ø 30 mm
Type de jet(s)	Pluie
Sécurité anti-brûlure	Oui
Type de raccordement	Raccords excentrés
Tête de douche orientable	Oui
Matière de la douchette	ABS
Nombre de jets	1
Dispositif anticalcaire	Oui
Support de douchette	Coulissant et inclinable

Longueur du bras de douche	110 cm
Diamètre du bras de douche (mm)	Ø 22 mm
Embase de la colonne de douche mobile	Oui
Matière du flexible de douchette	Inox
Flexible double agrafage	Oui
Longueur du flexible de la douchette	1.50 m
Type de colonne	Colonne thermostatique
Matière	Laiton
Matière de la poignée	ABS
Adapté à toute production d'eau chaude	Oui
Entraxe (mm)	150 mm
Accessoires	Porte savon
Durée de la garantie (en années)	3