

Robinet flotteur compact à alimentation latéral pour WC

REF. 3047404205607

Description du produit :

Le robinet flotteur compact à alimentation latérale est conçu pour les réservoirs WC apparents et encastrés. L'arrivée d'eau se fait par le côté droit ou gauche du réservoir.

Il est équipé d'un embout en laiton et d'un mécanisme en plastique. Sa fermeture hydraulique progressive est associée à un clapet anti-refoulement et à un système silencieux limitant les coups de bâlier. La hauteur est réglable pour s'adapter aux installations.

Ses dimensions sont de 235 mm de hauteur, 145 mm de longueur et 54 mm de profondeur. Le raccordement est en M 3/8 (12x17). La plage de pression d'alimentation est comprise entre 0,5 et 5 bars.

Livré avec les accessoires de fixation nécessaires.



Caractéristiques du produit :

Type de raccordement	M 3/8 (12x17)
Position du réservoir	Apparent ou encastré
Arrivée d'eau	Latérale
Type de fermeture	Mécanique
Anti-siphonage	Oui
Niveau d'eau réglable	Oui
Fonctionnement silencieux	Oui
Pression d'alimentation	0.5 à 5 bars
Matière de l'embout	Laiton
Matière du mécanisme	Plastique
Durée de la garantie (en années)	5