

Ensemble mécanisme à bouton poussoir et robinet flotteur NF

REF. 3047404205874


Description du produit :

L'ensemble mécanisme à bouton poussoir et robinet flotteur NF est conçu pour les réservoirs WC apparents. Le mécanisme, à commande mécanique, offre une chasse d'eau performante et fiable.

Le diamètre du trou de couvercle est de Ø 38 mm et celui du trou d'évacuation de Ø 58 à 72 mm. La hauteur du mécanisme est réglable de 320 à 410 mm, avec un trop-plein ajustable de 185 à 295 mm, ce qui le rend compatible avec la majorité des réservoirs standards.

Le robinet flotteur, à arrivée d'eau latérale, est équipé d'un embout en laiton chromé et d'un système anti-siphonique. Son fonctionnement est mécanique et silencieux, avec une plage de pression de 0,5 à 10 bars et un raccordement en M3/8 (12x17).

Fabriqué en plastique résistant et certifié NF pour sa fiabilité et ses performances durables.



Caractéristiques du produit :

Economie d'eau	Chasse d'eau double débit (3L/6L)
Type de raccordement	M 3/8 (12x17)
NF	Oui
Position du réservoir	Apparent
Arrivée d'eau	Latérale
Commande de chasse	Bouton poussoir
Type de fermeture	Mécanique
Anti-siphonage	Oui
Fonctionnement silencieux	Oui
Pression d'alimentation	0.5 à 10 bars
Matière de l'embout	Laiton
Hauteur du mécanisme	de 320 à 410 mm
Matière du mécanisme	Plastique
Hauteur du trop plein	de 185 à 295 mm
Diamètre du trou d'évacuation	de Ø 58 à 72 mm
Diamètre du trou du couvercle	Ø 38 mm
Matière	Plastique
Durée de la garantie (en années)	10

