

## Colonne de douche thermostatique HOOP

REF. 3047404002046

### Description du produit :

La colonne de douche HOOP est équipée d'une large tête orientable (Ø 250 mm) avec picots anti-calcaire pour un entretien facilité. Son débit auto-régulé à 9 L/min permet une consommation d'eau maîtrisée.

Elle comprend une douchette assortie, un bras de douche réglable, un flexible inox renforcé de 1,50 m et un support coulissant et inclinable. Grâce à son système de fixation pratique avec embase murale mobile et cales de compensation, l'installation est simple, même sur un carrelage déjà percé.

Le mitigeur thermostatique est équipé de deux poignées distinctes : l'une règle la température, l'autre contrôle le débit de l'eau. Son système thermostatique maintient une température stable et intègre une sécurité anti-brûlure pour une utilisation en toute sérénité. Il intègre un inverseur qui permet de passer de la tête de douche au mitigeur.

Adaptée à toute production d'eau chaude.



### Caractéristiques du produit :

Forme de la tête de douche	Ronde
Matière de la tête de douche	ABS
Diamètre de la tête de douche (mm)	Ø 250 mm
Forme de la douchette	Ronde
Diamètre de la douchette	Ø 110 mm
Type de jet(s)	Pluie
Economie d'eau	Oui
Sécurité anti-brûlure	Oui
Type de raccordement	Raccords excentrés
Tête de douche orientable	Oui
Matière de la douchette	ABS
Nombre de jets	1
Débit (L/min)	9 L/min pour la douchette et tête de douche
Dispositif anticalcaire	Oui
Support de douchette	Coulissant et inclinable
Matière du bras de douche	Inox
Longueur du bras de douche	115 cm
Diamètre du bras de douche (mm)	Ø 22 mm

Embase de la colonne de douche mobile	Oui
Cale de compensation	Oui
Matière du flexible de douchette	Inox
Flexible double agrafage	Oui
Longueur du flexible de la douchette	1.50 m
Type de colonne	Colonne thermostatique
Matière	Laiton
Inverseur intégré	Oui
Matière de la poignée	ABS + POM
Adapté à toute production d'eau chaude	Oui
Entraxe (mm)	150 mm
Durée de la garantie (en années)	2