

Colonne de douche thermostatique VORAK

REF. 3047404002466

Description du produit :

La colonne de douche VORAK thermostatique est équipée d'une tête de douche orientable qui offre un jet large et homogène pour une sensation de pluie enveloppante. Les picots anti-calcaire permettent un nettoyage simple et rapide d'un simple passage du doigt. Le bras de douche télescopique, réglable de 80 à 120 cm, s'adapte facilement à toutes les hauteurs et s'installe aisément grâce à sa fixation murale mobile et ses cales de compensation fournies.

La douchette à main, au design carré est équipée d'un jet pluie agréable et économe en eau (9 L/min). Son support est coulissant et inclinable pour un positionnement personnalisé. Le flexible double agrafage de 1,50 m garantit une solidité et une maniabilité durables.

La robinetterie thermostatique intègre une cartouche à élément thermostatique de fabrication française, assurant une température constante et une sécurité anti-brûlure à 38 °C. Son corps froid évite tout risque de surchauffe au toucher, et ses poignées ergonomiques avec ergots offrent une excellente prise en main.

Livrée complète avec rosaces, joints et accessoires de fixation.



Caractéristiques du produit :

Forme de la tête de douche	Carrée
Matière de la tête de douche	ABS
Dimension de la tête de douche	300x200 mm
Forme de la douchette	Carrée
Type de jet(s)	Pluie
Economie d'eau	Oui
Sécurité anti-brûlure	Oui
Type de raccordement	Raccords excentrés
Tête de douche orientable	Oui
Matière de la douchette	ABS
Dimension de la douchette	63x63 mm
Nombre de jets	1
Débit (L/min)	9 L/min pour la douchette et tête de douche
Dispositif anticalcaire	Oui
Support de douchette	Coulissant et inclinable
Matière du bras de douche	Inox

Diamètre du bras de douche (mm)	Ø 22 mm et 19 mm
Embase de la colonne de douche mobile	Oui
Cale de compensation	Oui
Matière du flexible de douchette	Inox
Flexible double agrafage	Oui
Longueur du flexible de la douchette	1.50 m
Type de colonne	Colonne thermostatique
Matière	Zinc
Diamètre de la cartouche (mm)	Cartouche thermostatique
Corps froid	Oui
Inverseur intégré	Oui
Matière de la poignée	ABS + POM
Adapté à toute production d'eau chaude	Oui
Entraxe (mm)	150 mm
Durée de la garantie (en années)	2