

Colonne de douche et mitigeur DEVA

REF. 3047404002312

Description du produit :

La colonne de douche DEVA est équipée d'une tête orientable Ø250 mm et d'un bras télescopique réglable de 0,82 m à 1,37 m. La fixation murale réglable en hauteur et en profondeur permet de réutiliser les anciens perçages.

Le support de douchette est coulissant et inclinable. L'inverseur en laiton avec disques en céramique assure une commutation fluide entre la douchette et la tête principale.

La douchette propose trois types de jets (pluie, massage et brumisation) avec picots souples pour un entretien anti-calcaire facile. Le flexible de 1,50 m est renforcé par double agrafage pour une meilleure solidité.

Le robinet mécanique est doté d'une cartouche céramique Ø40 mm et d'une poignée métal. L'entraxe est de 150 mm.

Livrée complète avec fixation murale, rosaces, raccords excentrés, joints, garantie et notice de montage.



Caractéristiques du produit :

Forme de la tête de douche	Ronde
Matière de la tête de douche	ABS
Diamètre de la tête de douche (mm)	Ø 250 mm
Forme de la douchette	Ronde
Diamètre de la douchette	Ø 129 mm
Type de jet(s)	Pluie. massage. brumisation
Economie d'eau	Oui
Type de raccordement	Raccords excentrés
Tête de douche orientable	Oui
Matière de la douchette	Laiton
Nombre de jets	3
Débit (L/min)	9.5 L/min pour la douchette et 9 L/min pour la tête de douche
Dispositif anticalcaire	Oui
Support de douchette	Coulissant et inclinable
Matière du bras de douche	Inox
Longueur du bras de douche	de 82 à 137 cm
Diamètre du bras de douche (mm)	Ø 24 mm et 20 mm

Embase de la colonne de douche mobile	Oui
Embase de la colonne de douche réglable en profondeur	Oui
Matière du flexible de douchette	Inox
Flexible double agrafage	Oui
Longueur du flexible de la douchette	1.50 m
Type de colonne	Colonne mécanique
Diamètre de la cartouche (mm)	Cartouche céramique Ø 40 mm
Matière de la poignée	Métal
Adapté à toute production d'eau chaude	Oui
Entraxe (mm)	150 mm
Durée de la garantie (en années)	2