

Colonne de douche thermostatique CARREE

REF. 3047404002091

Description du produit :

La colonne de douche thermostatique CARRÉE est équipée d'une tête de douche orientable de 200 x 200 mm, elle diffuse un jet pluie agréable et enveloppant. Les picots anti-calcaire permettent un nettoyage facile d'un simple geste du doigt. Le bras de douche télescopique et rotatif (de 80 à 120 cm) en inox s'ajuste à la hauteur souhaitée et s'installe aisément grâce à une embase murale mobile et des cales de compensation fournies pour s'adapter à l'épaisseur du carrelage.

La douchette à main délivre un jet pluie relaxant. Son support coulissant et inclinable permet un positionnement personnalisé. Le flexible de 1,50 m en inox chromé, double agrafage, assure une excellente solidité et une parfaite maniabilité.

La robinetterie thermostatique est équipée d'une cartouche à tête céramique garantissant une température stable et une sécurité anti-brûlure à 38 °C. Les poignées en ABS avec ergot à l'arrière offrent une prise en main précise et confortable. L'inverseur intégré permet de passer facilement de la douchette à la tête de pluie.

Livrée complète avec rosaces, joints et accessoires de montage.



Caractéristiques du produit :

Forme de la tête de douche	Carrée
Matière de la tête de douche	ABS
Dimension de la tête de douche	200x200 mm
Forme de la douchette	Carrée
Type de jet(s)	Pluie
Sécurité anti-brûlure	Oui
Type de raccordement	Raccords excentrés
Tête de douche orientable	Oui
Matière de la douchette	ABS
Dimension de la douchette	64x64 mm
Nombre de jets	1
Dispositif anticalcaire	Oui
Support de douchette	Coulissant et inclinable
Matière du bras de douche	Inox
Longueur du bras de douche	de 80 à 120 cm

Bras de douche rotatif	Oui
Diamètre du bras de douche (mm)	Ø 22 mm et 19 mm
Embase de la colonne de douche mobile	Oui
Cale de compensation	Oui
Matière du flexible de douchette	Inox
Flexible double agrafage	Oui
Longueur du flexible de la douchette	1.50 m
Type de colonne	Colonne thermostatique
Matière	Laiton
Inverseur intégré	Oui
Matière de la poignée	ABS
Adapté à toute production d'eau chaude	Oui
Entraxe (mm)	150 mm
Durée de la garantie (en années)	2