

Colonne de douche thermostatique LUEGGO

REF. 3047404002435

Caractéristiques du produit :

Forme de la tête de douche	Ronde
Tête de douche orientable	Oui
Matière de la tête de douche	ABS
Diamètre de la tête de douche (mm)	Ø 225 mm
Forme de la douchette	Ronde
Matière de la douchette	ABS
Diamètre de la douchette	Ø 107 mm
Nombre de jets	5
Type de jet(s)	Pluie. brumisation. pluie allégée. pluie + brumisation. pluie + pluie allégée
Dispositif anticalcaire	Oui
Economie d'eau	Oui
Support de douchette	Coulissant et inclinable
Matière du bras de douche	Inox
Diamètre du bras de douche (mm)	Ø 22 mm et 19 mm
Embase de la colonne de douche mobile	Oui
Cale de compensation	Oui
Matière du flexible de douchette	Inox
Flexible double agrafage	Oui
Longueur du flexible de la douchette	1.50 m
Type de colonne	Colonne thermostatique
Diamètre de la cartouche (mm)	Cartouche thermostatique
Corps froid	Oui
Sécurité anti-brûlure	Oui
Inverseur intégré	Oui
Matière de la poignée	ABS + POM
Adapté à toute production d'eau chaude	Oui
Entraxe (mm)	150 mm
Type de raccordement	Raccords excentrés
Durée de la garantie (en années)	2



Description du produit :

La colonne de douche LUEGGO thermostatique est équipée d'une tête de douche orientable de Ø 225 mm qui offre un

large jet enveloppant. Dotée de picots anti-calcaire, elle se nettoie facilement d'un simple geste. Le bras de douche télescopique (de 80 à 120 cm) s'ajuste à la hauteur souhaitée et s'installe facilement grâce à son embout mobile et ses cales d'adaptation permettant de s'ajuster aux trous existants. La douchette 5 jets assure un confort sur mesure. Elle bénéficie également d'un débit économe en eau à 9 L/min et de picots anti-calcaire pour un entretien rapide. Le flexible en inox chromé de 1,50 m, double agrafage, garantit une solidité renforcée. La robinetterie thermostatique est équipée d'une cartouche à élément thermostatique de fabrication française, assurant une température stable et une sécurité anti-brûlure à 38 °C. Ses poignées ergonomiques offrent une excellente prise en main, et son corps froid évite toute surchauffe au toucher. Elle est livrée complète avec accessoires de fixation et joints.