

Colonne de douche thermostatique LUEGGO

REF. 3047404002428

Description du produit :

La colonne de douche LUEGGO thermostatique est équipée d'une tête de douche orientable de Ø 225 mm qui offre un large jet enveloppant. Dotée de picots anti-calcaire, elle se nettoie facilement d'un simple geste. Le bras de douche télescopique (de 80 à 120 cm) s'ajuste à la hauteur souhaitée et s'installe facilement grâce à son embout mobile et ses cales d'adaptation permettant de s'ajuster aux trous existants.

La douchette 5 jets assure un confort sur mesure. Elle bénéficie également d'un débit économique en eau à 9 L/min et de picots anti-calcaire pour un entretien rapide. Le flexible en inox chromé de 1,50 m, double agrafage, garantit une solidité renforcée.

La robinetterie thermostatique est équipée d'une cartouche à élément thermostatique de fabrication française, assurant une température stable et une sécurité anti-brûlure à 38 °C. Ses poignées ergonomiques offrent une excellente prise en main, et son corps froid évite toute surchauffe au toucher.

Elle est livrée complète avec accessoires de fixation et joints.



Caractéristiques du produit :

Forme de la tête de douche	Ronde
Matière de la tête de douche	ABS
Diamètre de la tête de douche (mm)	Ø 225 mm
Forme de la douchette	Ronde
Diamètre de la douchette	Ø 107 mm
Type de jet(s)	Pluie. brumisation. pluie allégée. pluie + brumisation. pluie + pluie allégée
Economie d'eau	Oui
Sécurité anti-brûlure	Oui
Type de raccordement	Raccords excentrés
Tête de douche orientable	Oui
Matière de la douchette	ABS
Nombre de jets	5
Débit (L/min)	9 L/min pour la douchette et tête de douche
Dispositif anticalcaire	Oui
Support de douchette	Coulissant et inclinable
Matière du bras de douche	Inox

Longueur du bras de douche	de 80 à 120 cm
Diamètre du bras de douche (mm)	Ø 22 mm et 19 mm
Embase de la colonne de douche mobile	Oui
Cale de compensation	Oui
Matière du flexible de douchette	Inox
Flexible double agrafage	Oui
Longueur du flexible de la douchette	1.50 m
Type de colonne	Colonne thermostatique
Matière	Zinc
Diamètre de la cartouche (mm)	Cartouche thermostatique
Corps froid	Oui
Inverseur intégré	Oui
Matière de la poignée	ABS + POM
Adapté à toute production d'eau chaude	Oui
Entraxe (mm)	150 mm
Durée de la garantie (en années)	2