

Colonne de douche MERANTI

REF. 3047404001926

Description du produit :

La colonne de douche MÉRANTI combine design soigné et confort d'utilisation. Sa large tête de douche extraplate orientable et sa douchette 3 jets, toutes deux équipées de picots anti-calcaire, assurent un entretien facile.

Le bras de douche en inox chromé dispose d'un support de douchette coulissant. Pour l'installation, des cales sont fournies afin de compenser l'épaisseur du carrelage si nécessaire. La fixation du bras se fait sur le mitigeur, sans écrou apparent sur le dessus, ce qui facilite le nettoyage.

La robinetterie thermostatique à corps froid, équipée d'un élément de fabrication française, offre une sécurité anti-brûlure à 38°C. L'inverseur intégré permet de passer aisément de la tête de douche à la douchette.



Caractéristiques du produit :

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Forme de la tête de douche | Ronde |
| Matière de la tête de douche | Inox |
| Diamètre de la tête de douche (mm) | Ø 250 mm |
| Forme de la douchette | Ronde |
| Diamètre de la douchette | Ø 110 mm |
| Type de jet(s) | Pluie. massage. pluie + massage |
| Sécurité anti-brûlure | Oui |
| Type de raccordement | Raccords excentrés |
| Tête de douche orientable | Oui |
| Tête de douche extraplate | Oui |
| Matière de la douchette | ABS |
| Nombre de jets | 3 |
| Dispositif anticalcaire | Oui |
| Support de douchette | Coulissant et inclinable |
| Matière du bras de douche | Inox |
| Longueur du bras de douche | 107.8 cm |
| Diamètre du bras de douche (mm) | Ø 22 mm |
| Embase de la colonne de douche mobile | Oui |
| Cale de compensation | Oui |
| Matière du flexible de douchette | Inox |
| Flexible double agrafage | Oui |

| | |
|--|------------------------|
| Longueur du flexible de la douchette | 1.50 m |
| Type de colonne | Colonne thermostatique |
| Matière | Laiton |
| Corps froid | Oui |
| Inverseur intégré | Oui |
| Matière de la poignée | Métal |
| Adapté à toute production d'eau chaude | Oui |
| Entraxe (mm) | 150 mm |
| Durée de la garantie (en années) | 2 |