

Colonne de douche thermostatique NEDA

REF. 3047404002343

Description du produit :

La colonne de douche thermostatique NEDA est équipée d'une tête de douche orientable de Ø 250 mm, elle diffuse un jet pluie généreux pour un confort optimal. Grâce à ses picots anti-calcaire, l'entretien se fait simplement d'un geste du doigt. Son débit auto-régulé à 9 L/min assure une utilisation économique en eau sans compromettre le plaisir de la douche.

Le bras de douche en inox, d'une hauteur totale réglable de 1,15 m (80 + 35 cm), s'ajuste facilement à toutes les configurations. Sa fixation murale avec embase mobile et ses cales d'épaisseur fournies permettent un montage précis et adaptable aux installations existantes. Le support de douchette coulissant et inclinable offre un positionnement personnalisé pour plus de confort.

La douchette à main 3 jets permet de varier les plaisirs selon vos besoins. Comme la tête de douche, elle dispose de picots anti-calcaire et d'un débit auto-régulé à 8 L/min. Le flexible en inox de 1,50 m, double agrafage, garantit une solidité et une durabilité accrues.

La robinetterie thermostatique, équipée d'une cartouche à élément thermostatique de fabrication française, assure une régulation rapide et stable de la température. Son dispositif anti-brûlure à 38 °C et ses poignées ergonomiques en ABS avec ergot offrent sécurité et confort d'utilisation.

Livrée complète avec rosaces, raccords, joints et accessoires de montage.



Caractéristiques du produit :

Forme de la tête de douche	Ronde
Matière de la tête de douche	ABS
Diamètre de la tête de douche (mm)	Ø 250 mm
Forme de la douchette	Ronde
Diamètre de la douchette	Ø 130 mm
Type de jet(s)	Pluie. massage. brumisation
Economie d'eau	Oui
Sécurité anti-brûlure	Oui
Type de raccordement	Raccords excentrés
Tête de douche orientable	Oui
Matière de la douchette	ABS
Nombre de jets	3
Débit (L/min)	8 L/min pour la douchette et 9 L/min pour la tête de douche

Dispositif anticalcaire	Oui
Support de douchette	Coulissant et inclinable
Matière du bras de douche	Inox
Longueur du bras de douche	115 cm
Diamètre du bras de douche (mm)	Ø 22 mm
Embase de la colonne de douche mobile	Oui
Cale de compensation	Oui
Matière du flexible de douchette	Inox
Flexible double agrafage	Oui
Longueur du flexible de la douchette	1.50 m
Type de colonne	Colonne thermostatique
Matière	Laiton
Diamètre de la cartouche (mm)	Cartouche thermostatique
Inverseur intégré	Oui
Matière de la poignée	ABS + POM
Adapté à toute production d'eau chaude	Oui
Entraxe (mm)	150 mm
Durée de la garantie (en années)	2