

Seconde Chance - Colonne de douche NEDA INOX

REF. 3047404091231

Caractéristiques du produit :

Forme de la tête de douche	Ronde
Tête de douche orientable	Oui
Tête de douche extraplate	Oui
Matière de la tête de douche	ABS
Diamètre de la tête de douche (mm)	Ø 250 mm
Forme de la douchette	Ronde
Matière de la douchette	ABS
Diamètre de la douchette	Ø 129 mm
Nombre de jets	3
Type de jet(s)	Pluie. massage. brumisation
Dispositif anticalcaire	Oui
Support de douchette	Coulissant et inclinable
Matière du bras de douche	Inox
Diamètre du bras de douche (mm)	Ø 22 mm
Embase de la colonne de douche mobile	Oui
Embase de la colonne de douche réglable en profondeur	Oui
Matière du flexible de douchette	Inox
Flexible double agrafage	Oui
Longueur du flexible de la douchette	1.50 m
Type de colonne	Colonne thermostatique
Sécurité anti-brûlure	Oui
Inverseur intégré	Oui
Matière de la poignée	ABS + POM
Adapté à toute production d'eau chaude	Oui
Entraxe (mm)	150 mm
Type de raccordement	Raccords excentrés
Durée de la garantie (en années)	2



Description du produit :

Produit neuf, jamais mis en eau avec défaut d'emballage. Le produit est complet, tous les accessoires sont disponibles. Ces défauts peuvent se manifester sous forme de traces superficielles sur l'emballage extérieur, telles que des coins légèrement écrasés ou des déformations dues au stockage ou au transport. Il est important de noter que ces défauts

n'ont aucun impact sur la performance ou la fiabilité des produits. Garantie 2 ans. La colonne de douche NEDA est équipée d'une large tête extra-plate orientable avec picots anti-calcaire pour un entretien simplifié. Elle comprend une douchette 3 jets pour varier les sensations, un bras réglable en hauteur et un flexible inox renforcé de 1,50 m. Ses fixations murales mobiles et ses cales de rattrapage facilitent la pose, même sur un carrelage déjà percé. Le mitigeur thermostatique est équipé de deux poignées distinctes : l'une règle la température, l'autre contrôle le débit de l'eau. Son système thermostatique maintient une température stable et intègre une sécurité anti-brûlure pour une utilisation en toute sérénité. Il intègre un inverseur qui permet de passer de la tête de douche au mitigeur. Adaptée à toute production d'eau chaude.