


Colonne de douche thermostatique EKOGEST

REF. 3047404002237

Caractéristiques du produit :

Forme de la tête de douche	Ronde
Tête de douche orientable	Oui
Matière de la tête de douche	ABS
Diamètre de la tête de douche (mm)	Ø 250 mm
Forme de la douchette	Ronde
Matière de la douchette	Inox
Diamètre de la douchette	Ø 115 mm
Nombre de jets	3
Type de jet(s)	Pluie. pluie allégée. massage
Dispositif anticalcaire	Oui
Economie d'eau	Oui
Support de douchette	Coulissant et inclinable
Matière du bras de douche	Inox
Bras de douche rotatif	Oui
Diamètre du bras de douche (mm)	Ø 24 mm et 20 mm
Embase de la colonne de douche réglable en profondeur	Oui
Matière du flexible de douchette	Inox
Flexible double agrafage	Oui
Longueur du flexible de la douchette	1.50 m
Type de colonne	Colonne thermostatique
Corps froid	Oui
Sécurité anti-brûlure	Oui
Matière de la poignée	ABS + POM
Adapté à toute production d'eau chaude	Oui
Entraxe (mm)	150 mm
Type de raccordement	Raccords excentrés
Durée de la garantie (en années)	2



Description du produit :

La colonne de douche thermostatique EKOGEST est équipée d'une tablette intégrée et d'un écran de contrôle qui affiche en temps réel la température, la consommation d'eau et le temps passé sous la douche. La douche de tête orientable de 215 mm diffuse un jet pluie régulier avec picots souples anti-calcaire. La douchette à main propose trois types de jets (pluie, massage et mixte) et se positionne sur un support réglable. La colonne est ajustable en hauteur et son bras de

douche est orientable. Le mitigeur thermostatique à corps froid est équipé d'une cartouche céramique et d'un système anti-brûlure à 38 °C. La fonction EKOGEST fonctionne sans pile grâce à une dynamo et permet de suivre sa consommation. Le flexible de 1,50 m complète l'ensemble. La colonne est livrée avec raccords excentrés, fixations, joints et notice de montage. Elle vous accompagne vers une réduction de votre consommation d'énergie. Je constate. Je réagis. Je maîtrise.